

Anexo 2
RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROTÓTIPOS

Empresa :		Data da vistoria :	
Endereço :		Cidade :	
Eng. responsável :		Telefone empresa :	
Funcionário BR :		Matrícula:	Hora início :
Funcionário BR :		Matrícula:	Hora fim :

- 1ª Vistoria Vistoria de retorno para verificação de correções
- Vistoria de final para verificação de correções

Critérios a serem comentados na avaliação dos protótipos:

1. Aspecto geral; 2. Materiais utilizados (se obedecem especificação); 3. Correção das cores; 4. Acabamento; 5. Detalhes construtivos / Estruturais / Acesso para inspeção interna; 6. Instalações elétricas.

Capacitação em Imagem Externa

a. Totem Corporativo 5M		
	Aprovado	
	Corrigir	
A iluminação deve estar em funcionamento. Os acessos de manutenção devem estar corretamente executados. O totem não precisa estar instalado (em pé, fixado em fundação), mas deve estar em posição que permita uma inspeção completa de ambas as faces.		
b. Testeira Washlight com logo BR e acabamentos		
	Aprovado	
	Corrigir	
Executar 6 metros, com a iluminação embutida, em funcionamento. Deve estar estruturada, em situação similar a sua instalação no posto, com as juntas devidamente vedadas. Cuidados especiais com a correta escolha e colocação dos adesivos, pois este tem sido o erro mais comum e um dos mais visíveis.		
c. Testeira prata plana		
	Aprovado	
	Corrigir	
Executar 6 metros, com legenda "Petrobras". Deve estar estruturada e com iluminação instalada. O recorte das letras deve ser feito, com recorte eletrônico.		
d. Rótulo de fachada		
	Aprovado	
	Corrigir	
Executar 3,6 metros lineares (com letreiro BR Mania ou Lubrax +), adesivada na placa curva padrão e com a estrutura prevista no projeto. Prever a iluminação embutida.		
e. Revestimento ACM		
	Aprovado	
	Corrigir	
Executar 8,5 metros quadrados, simulando um pórtico (2 colunas, 3 módulos na horizontal e os acabamentos). O ACM deve fazer a dobra nas esquinas do pórtico, para dar acabamento. O pórtico deve ser fixado em uma parede, simulando a situação real de instalação.		
f. Sinalizador Standard Iluminado		
	Aprovado	
	Corrigir	
O sinalizador de produto simples (só para um dos lados da coluna) deve estar adesivado com legendas de produtos (G Comum, A Comum) e nome fictício de posto. Deve ter iluminação em funcionamento. O revestimento de coluna deve ser executado até a altura de 4 metros.		
g. Lubrax +		
	Aprovado	
	Corrigir	
Armário Lubrax + completo. 1 lateral de Box completa incluindo o módulo revestido e os cartazes promocionais. O armário deve ser apresentado montado, como seria instalado na loja.		

