

LUBRAX UTILE DE

Óleo para sistemas hidráulicos. Disponível no grau ISO 22.

LUBRAX UTILE DE 22 é formulado com básicos parafínicos e aditivos que evitam o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas. Sua aditivação garante também resistência à oxidação e à formação de espuma. Possui corante vermelho para facilitar sua identificação.

LUBRAX UTILE DE 22 foi especialmente desenvolvido para uso em sistemas hidráulicos de recuo de canhões e de disjuntores elétricos. Atende aos requisitos da MIL-H-5606 E (norma militar americana para fluidos hidráulicos de aeronaves, mísseis e artilharia), exceto aqueles referentes a propriedades a baixa temperatura (ponto de fluidez e viscosidade à baixa temperatura). Só deve ser usado em aplicações em terra firme.

O nome **LUBRAX DE 22** é a nova denominação do antigo **LUBRAX INDUSTRIAL DE-22**.

Aditivos - antidesgaste, antiespumante, antioxidante, melhorador do índice de viscosidade, passivador de metais e corante vermelho.

ANÁLISES TÍPICAS⁽¹⁾

GRAU ISO	22
Densidade a 20/4°C	0,861
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	180
Ponto de Fluidez (°C)	-42
Viscosidade a 40°C (cSt)	18,62
Viscosidade a 100°C (cSt)	5,03
Índice de Viscosidade	220
Índice de Acidez Total mgKOH/g	0,07

(1) As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

março/98